



NAVILOCK

Navilock NL-457DL EasyLogger

u-blox5 SuperSense® Chipsatz

Der NL-457DL EasyLogger besitzt ein interessantes Webinterface, welches Ihren Windows Internet Explorer zur Anzeige, der von Ihnen zurück gelegten Strecke dient. Sie können Bilder mit Trackmarken verbinden und diese kostenlos in das Panoramio Portal hochladen. Damit stehen Ihnen die Bilder, zu Ihren gespeicherten Tracks, überall dort zur Verfügung, wo Sie einen Webzugang und einen freien USB Anschluss haben.

Vergessen Sie die Zeit, wo Sie zum Anzeigen Ihrer Daten, auf jedem PC, Software installieren mussten.

Generelle Spezifikation

- u-blox5 SuperSense® GPS Chipsatz
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Internes Webinterface zu Google® Earth
- Interne Keramik Patchantenne
- 19 Stunden Laufzeit mit einem Satz Batterien
- Kommunikation über USB Host
- Passwortschutz
- Powersave Mode
- Einstellbarer Aufzeichnungsmodus, Auto, Fahrrad, zu Fuss und manuell
- Anzeige für Zeit, Distanz, Kurs, aktuelle Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, Speicherauslastung und Position
- Speicher für 94,000 Waypoints
- Support "Push-to-log"
- Zeitzone am NL-457DL einstellbar
- Längen- und Breitengrad in 3 verschiedenen Formate darstellbar

Spezifikation

- Chipsatz: u-blox5 SuperSense®
- Frequenz: L1, 1575.42 MHz
- C/A Code: 1.023 MHz
- Kanäle: 50 Kanäle max.
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Genauigkeit 10m, 2D RMS / 5m, 2D RMS, WASS korrigiert / 2.5m, DGPS korrigiert
- Geschwindigkeit: 0.1 m/s
- Zeit: 1µs taktweise zur GPS Zeit

Datum

- Grundeinstellung: WGS-84

Zeit

- Neuerfassung: 0.1 sek., durchschnittlich
- Heissstart: 3,5 sek., durchschnittlich
- Warmstart: 25 sek., durchschnittlich
- Kaltstart: 30 sek., durchschnittlich

Dynamische Gegebenheiten

- Empfangshöhe: Max. 18,000 Meter (60,000 Feet)
- Empfangsgeschwindigkeit: Max. 515 Meter / Sekunde
- Beschleunigung: Max. 4g
- Erschütterung: Max. 20m/Sek × 3

Physikalische Eigenschaften

- Stromanschluss: 2 auswechselbare AAA Batterien
- Betriebszeit mit einem Satz Batterien: max. ca. 19 Std.
- Maße: 85mm x 31mm x 23mm
- Gewicht: 37g ohne Batterien
- Einsatztemperaturbereich: -10°C bis +60°C

Lieferumfang

- 1x NL-457DL
- 1x Schlüsselband
- 1x Anleitung

Kompatibilität

- Windows XP und Vista
- KEINE LINUX und MAC UNTERSTÜTZUNG

Die aufgezeichnete Daten sind zu Google Maps, Google Earth, Virtual Earth, GPX, Oziexplorer, PaPaGo und TimeMaschineX kompatibel.



www.navilock.com

Produkt-Nr. 60119
Ursprungsland: Taiwan
Zolltarifnr.: 85269120