

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT oraz Z-Wave.



Numer artykułu 12456

EAN: 4043619124565

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x żeński N
- Zakres częstotliwości:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: pionowa
- Typ mocowania: mocowanie na śruby
- Średnica otworu montażowego: 13,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 66 x 22 x 22 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym męskim N

Zawartość opakowania

- Antena LTE
- Nakrętka, podkładka

Zdjęcia



General

Mounting type:	Mocowanie śrubką ze średnicą otworu 13,5 mm
Protection category:	IP67

Interface

złącze :	1 x N żeńskie
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Kolor:	czarny