

# Delock Antenne de radio marine UHF 6 dBi 225 cm 156-163 MHz omnidirectionnelle avec câble de connexion RG-58 U 4,5 m, extérieur, blanc

## Description

Cette antenne de Delock permet l'usage de la bande de radio marine à l'intérieur et à l'extérieur. Le matériau est particulièrement résistant aux intempéries.



**N° produit 12577**

EAN: 4043619125777

Pays d'origine: China

Emballage: Roll

## Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x UHF mâle
- Plage de fréquence : 156 - 163 MHz
- Gain d'antenne : 6 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Polarisation : verticale
- Largeur de faisceau horizontal HBW : 360°
- Largeur de faisceau vertical VBW : 57°
- Température de fonctionnement : -50 °C ~ 80 °C
- Matériau du boîtier : GFRP
- Couleur : blanc
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : RG-58 U
- Atténuation de câble :  
0,57 dB @ 1,0 GHz par mètre  
1,20 dB @ 3,0 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 4,95 mm

- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 4,5 m
- Poids: env. 0,8 kg
- Dimensions (L) : env. 2,25 m

---

## Configuration système requise

- Appareil avec un port UHF libre

---

## Contenu de l'emballage

- Antenne

---

## Image



## General

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Mounting type:        | Montage par vis |
| Suitable for outdoor: | Qui             |

## Interface

|              |              |
|--------------|--------------|
| connecteur : | 1 x UHF mâle |
|--------------|--------------|

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Frequency range:                | 156 - 163 MHz  |
| Antenna gain:                   | 6 dBi          |
| Beam width horizontal:          | 360°           |
| Beam width vertical:            | 57°            |
| Impédance s:                    | 50 Ω           |
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation:                   | vertikal       |
| Power handling:                 | 50 W           |
| VSWR:                           | 1,5            |

## Physical characteristics

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Boîtier couleur:      | blanc                                                      |
| Matériau du boîtier : | GFRP<br>cuivre<br>Nylon                                    |
| Weight:               | 0.8 kg                                                     |
| Cable category:       | coaxial                                                    |
| Cable type:           | RG-58 U                                                    |
| Cable attenuation:    | 0,57 dB @ 1,0 GHz par mètre<br>1,20 dB @ 3,0 GHz par mètre |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Couleur du câble:             | blanc  |
| Cable length incl. connector: | 4,5 m  |
| Longueur:                     | 2.25 m |
| Thread type:                  | 1"-14  |