

# Delock Alimentation de réserve 5000 mAh, 1 USB Type-A avec Qualcomm Quick Charge 3.0

## Description

Cette batterie externe de Delock peut être utilisée pour tous les appareils courants avec une alimentation USB. La banque d'énergie a un port USB de Type-A port avec support Qualcomm Quick Charge 3.0, pouvant charger, par exemple, des smartphones avec la fonction Qualcomm Quick Charge 3.0 en beaucoup moins de temps. Le port Micro USB a un support Qualcomm Quick Charge 3.0, ainsi, la banque d'énergie peut être rechargée plus vite que les modèles conventionnels.



**N° produit 41503**

EAN: 4043619415038

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-A femelle
  - 1 x USB Type Micro-B femelle
- Capacité : 5000 mAh
- Sortie :
  - Qualcomm Quick Charge 3.0 :
  - 5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Entrée :
  - Qualcomm Quick Charge 3.0 :
  - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED du statut de la batterie
- Protection de surintensité et de surdécharge
- Protection contre les surtensions en entrée et protection contre les surtensions en sortie
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surchauffes
- Coupure automatique
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 80 °C

- Poids de l'alimentation de réserve : env. 160 g
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

---

## Configuration système requise

- Appareil USB


---

## Contenu de l'emballage

- Alimentation de réserve
- Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 15 cm
- Patin-ventouse
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Témoin DEL:	battery status
Protection:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overcharge protection</li> <li>Over-discharge protection</li> <li>Output overvoltage protection</li> <li>Input overvoltage protection</li> <li>Protection contre les courts-circuits</li> <li>Protection contre les surchauffes</li> <li>Coupure automatique</li> </ul>

## Interface

Sortie :	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Entrée :	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A

## Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 40 °C

## Physical characteristics

Weight:	160 g
Longueur:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Couleur:	argent