

Navilock GPS Engine Board EM-408

Kurzbeschreibung

Es handelt sich um einen vollständigen einsatzbereiten GPS Empfänger. Durch die MMCX Anschlußbuchse kann eine optionale externe GPS Antenne genutzt werden.



Artikel-Nr. 60404

EAN: 4043619604043

Ursprungsland: TAIWAN,
PROVINCE OF CHINA

Verpackung:

Spezielle Eigenschaft

- Bitte beachten Sie, dass der hier verwendete Chipsatz SiRFstarIII das Ende seines Produktionszykluses erreicht hat. Dieses Engine Board wird in den nächsten Wochen ausgelistet.

Spezifikation

- 20 Kanal SiRFstarIII Chipsatz
- TTL Anschluss
- Empfindlichkeit -159 dBm
- schnelle TTFF Zeit auch bei niedrigem Signalpegel
- kompakte Bauform (36,4 x 35,4 x 8,3 mm)
- unterstützt NMEA 0183 und SiRF Binärprotokoll
- Kaltstart in 40 Sekunden
- Warmstart unter 1 Sekunde
- WAAS und EGNOS werden unterstützt
- MMCX Anschluß für optionale externe GPS Antenne

Packungsinhalt

- GPS Modul
- Navilock Support CD