Navilock NL-631ETTL u-blox6 GPS Engine Modul PPS

Kurzbeschreibung

Es handelt sich um ein extrem kleines leistungsfähiges GPS Modul mit u-blox 6 Chipsatz.
Es zeichnet sich durch schnelle Antwortzeiten, hohe Empfindlichkeit und einen niedrigen Stromverbrauch aus.



Artikel-Nr. 60428

EAN: 4043619604289
Ursprungsland:
Verpackung:

Spezifikation

- u-blox 6 chipset UBX-G6010-NT 50 channel
- A-GPS support
- TTL Version
- 50 mA current
- op Temp.: -40°C - 85°C
- -160 dBm sensitivity
- update rate 1Hz - 5Hz
- 9600 bps N-8-1
- LED for satfix
- Backup battery optional
- 10x12x3,5mm
- without patch antenna
- 1x I-PEX Inc., MHF/U.FL kompatibler connector
- PPS support
- mehr als 30 mA zur Speisung einer externen aktiven Antenne

Packungsinhalt

- GPS module

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen







© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.