Navilock NL-69AT SMA GPS Antenne 2 m

Kurzbeschreibung

Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.

2 m

Artikel-Nr. 60507

EAN: 4043619605071

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- GPS Antenne mit SMA Anschluss
- Mit magnetischer Unterseite
- Wasserdicht: bis zu 50 cm Wassertiefe, nicht länger als 30 Minuten
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Kabellänge: ca. 2 m
- Frequenz L1 Band 1575.42 MHz
- Antennengewinn: 27 dBi
- Stromaufnahme: typ.: 11 mA, max.: 15 mA bei 3 V
- DC Input 3,0 ~ 5,5 V
- Auflösungsgenauigkeit 2 MHz, CA-Code
- Gewicht: 150 g
- Maße (LxBxH): 40,5 mm x 38 mm x 3 mm

Packungsinhalt

- GPS Antenne

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



Typ	Frequenz MHz	Source Polarisation	Peak Gain dBi	Average Gain dBi	Peak Angle
NL-69AT	1575	H	24.38	19.13	128.62
NL-69AT	1575	V	25.82	22.08	48.40
NL-69AT	1575	H+V	26.65	22.88	46.51



Typ	Frequenz MHz	Source Polarisation	Peak Gain dBi	Average Gain dBi	Peak Angle
NL-69AT	1575	H	26.50	22.67	328.17
NL-69AT	1575	V	27.21	21.58	342.82
NL-69AT	1575	H+V	28.37	23.78	342.78

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.