Navilock NL-69AT SMA GPS aktive Antenne 5 m

Kurzbeschreibung

Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger mit SMA Anschluss genutzt werden. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.

Artikel-Nr. 60509

EAN: 4043619605095

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Blister

Spezifikation

- GPS Antenne mit SMA Anschluss
- Frequenz L1 Band 1575.42 MHz
- Antennengewinn: 27 dBi
- Kabeldämpfung: 5,7 dBi
- Bandbreite 2 MHz
- Kabellänge: ca. 5 m
- Mit magnetischer Unterseite
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Stromaufnahme: typ.: 11 mA, max.: 15 mA bei 3 V
- DC Input 3,0 ~ 5,5 V
- Gewicht: 150 g
- Maße (LxBxH): 40,5 mm x 38 mm x 3 mm
- Schutzklasse: IP67

Packungsinhalt

- GPS Antenne

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



Typ	Frequenz MHz	Source Polarisation	Peak Gain dBi	Average Gain dBi	Peak Angle
H_EMIT	1575	H	24.38	19.13	139.52
V_EMIT	1575	V	25.82	22.08	46.40
H+V_EMIT	1575	H+V	26.65	22.88	46.51



Typ	Frequenz MHz	Source Polarisation	Peak Gain dBi	Average Gain dBi	Peak Angle
H_EMIT	1575	H	26.30	22.57	328.17
V_EMIT	1575	V	27.21	21.56	342.82
H+V_EMIT	1575	H+V	28.37	23.78	342.76

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.