

Navilock NL-60561M Dualfeed Multi GNSS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS TNC Buchse aktive Antenne Dachmontage outdoor

Kurzbeschreibung

Diese präzise Antenne von Navilock empfängt an GNSS Geräten die Signale der BEIDOU, GALILEO, GLONASS and GPS Satelliten gleichzeitig.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x TNC Buchse
- **Patchantenne GNSS**
Frequenzbereich:
1559,052 - 1616,000 MHz
1205,094 - 1278,750 MHz
GNSS Bänder:
BEIDOU: B1, B1-2
GALILEO: E1
GLONASS: G1, G2
GPS: L1, L2
Antennengewinn: 3 dBi
VSWR: 2
Impedance: 50 Ohm
Polarisation: RHCP
- **LNA GNSS:**
Frequenzbereich:
1559,052 - 1616,000 MHz
1205,094 - 1278,750 MHz
GNSS Bänder:
BEIDOU: B1, B1-2
GALILEO: E1
GLONASS: G1, G2
GPS: L1, L2
Gewinn: 40 dB
Rauschzahl: Durchlassbereich Abweichung: +/- 1 dB
Betriebsspannung: 3,3 - 5,0 V
Stromaufnahme: 45 mA
VSWR: 1 dB Kompressionspunkt P1dB: > 0 dB
Impedanz: 50 Ohm
- Gehäusefarbe: weiß
- Gehäusematerial: ABS
- Schutzart: IP67
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gewicht: ca. 150 g
- Durchmesser: ca. 90,0 mm
- Höhe: ca. 30,3 mm

Systemvoraussetzungen

Artikel-Nr. 60562

EAN: 4043619605620

Ursprungsland: China

Verpackung: Box




- Antennenkabel mit einem freien TNC Stecker
- GNSS Empfänger

Packungsinhalt

- GNSS Antenne

Abbildungen





Allgemein	
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart:	IP67
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x TNC Buchse
Technische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	LNA GNSS 3 - 5 V
Frequenzbereich:	GNSS GPS GLONASS BEIDOU: B 1-2, 1589,7420 MHz BEIDOU: B1, 1561,0980 MHz GALILEO: L1 1575,4200 MHz GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GLONASS: G2, 1246,0000 (k x 0,4375) MHz GPS: L1, 1,5754200 GHz GPS: L2, 1227,6000 MHz LNA GNSS BEIDOU: B 1-2, 1589,7420 MHz BEIDOU: B1, 1561,0980 MHz GALILEO: L1 1575,4200 MHz GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GLONASS: G2, 1246,0000 (k x 0,4375) MHz GPS: L1, 1,5754200 GHz GPS: L2, 1227,6000 MHz
Gewinn:	GNSS GPS GLONASS 4 dBi LNA GNSS 30 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	RHCP GNSS GPS GLONASS RHCP
Stromaufnahme:	45 mA LNA GNSS 10 - 16 mA
VSWR:	GNSS GPS GLONASS 2,0 LNA GNSS 2,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	weiß
Gewicht:	150 g



Kabeltyp:	GNSS GPS GLONASS
	RG-174
Durchmesser:	90,0 mm
Höhe:	3,03 cm