Navilock NL-64AT MCX GPS Zusatzantenne

Kurzbeschreibung

Die NL-64AT ist empfehlenswert bei der Nutzung in Fahrzeugen mit Wärmeschutzverglasung. Der GPS Empfänger oder PNA erreicht dadurch eine höhere Signalstärke und somit eine höhere Anzahl von verfügbaren Satelliten.

Artikel-Nr. 61467

EAN: 4043619614677

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Blister

Spezifikation

- Externe aktive GPS Magnetantenne
- Antennengewinn aktiv: 27 dB
- MCX Anschluss
- Kabellänge: 5,0 m Kabellänge
- Kabeldämpfung: 5,6 dB
- Kabelart: RG174
- Impedanz: 50 Ohm
- Wasserdicht
- Stromverbrauch bei 3 V ca. 13 mA, bei 5 V ca. 18 mA
- Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +80 °C
- Lagertemperaturbereich -40 °C bis +100 °C
- Abmessungen: 40,5 mm x 38,0 mm x 12,3 mm

Packungsinhalt

- NL-64AT MCX GPS Zusatzantenne

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.