# Navilock NL-6003P MD6 Receptor GPS u-blox NEO-6P

## Descripción

El receptor de GPS basado en el conjunto de chips NEO-6P u-blox 6 funciona de forma muy precisa y es ideal para tareas de posicionamiento gracias a su función PPP (Point Positioning Precision, es decir, Precisión de posicionamiento de puntos). La combinación de PPP con SBAS permite aplicaciones de alta precisión en topografía, tareas marítimas y agricultura (cultivos de precisión). El conector universal MD6 permite la conexión de cables de conexión serie o USB óptimos.

**Número de elemento 62457**

EAN: 4043619624577

Pais de origen: Taiwan, Republic Of China

Paquete: Box

## Especificación técnica

- Conjunto de chips: u-blox NEO-6P
- PPP (Precision Point Positioning - Precisión de posicionamiento de puntos)
- Conjunto híbrido para GPS / SBAS (WAAS, EGNOS y MSAS)
- Receptor GPS con enchufe MD6 Navilock (Los cables USB o serie están disponibles de forma opcional)
- Tecnología antiobstrucción integrada
- Tecnología A-GPS integrada con AssistNow en línea
- Antena Adhesiva Interna
- Frecuencia: L1, 1575,42 MHz
- Acepta las señales de hasta 50 satélites en el mismo tiempo
- Ayudas NMEA 0183 Protocoles: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
- Auto Baud Rate de hasta 115200 bps (preajustado 38400 bps)
- Tasa de actualización: de hasta 1 Hz
- Dato: WGS 84
- Sensibilidad máx. −160 dBm
- Clase de protección IPX6
- Magnatic, antideslizante en el fondo
- Indicador LED que informa sobre el estado de la recepción
- Consumo de energía: 60 mA @ 5 V
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C to +65 °C
- Arranque en frio adentro alrededor 38 sec.
- Comienzo caliente adentro alrededor 1 sec.
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Precisión de posicionamiento:

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

GPS: 2,5 m
SBAS: 2,0 m
SBAS + PPP: < 1 m (2D, R50)
• Dimensiones (LAxANxAL): 65 mm x 45 mm x 22 mm
• Fuente de alimentación: 5 V a través de PS/2 o USB

## Requisitos del sistema

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/CE, Windows Mobile 4/5/6, Mac, Linux 2.4.x
- Cable conector MD6

## Contenido del paquete

- Receptor NL-6003P

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.