



Navilock Receptor Multi-GNSS USB 2.0 NL-8004U ublox 8 4,5 m

Descripción

El receptor multi-GNSS USB 2.0 basado en el conjunto de chips ublox 8 tiene una antena integrada que proporciona una alta sensibilidad. Puede utilizar este receptor GNSS en una unidad Notebook con el software de rutas adecuado para navegación. El receptor NL-8004U GNSS se puede instalar en techos de diferentes vehículos (automóviles, camiones, autobuses, etc.) utilizando el material de instalación incluido. De este modo y gracias a su diseño, encaja perfectamente en el concepto de vehículo.



Número de elemento 62531

EAN: 4043619625314
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: USB 2.0 Tipo-A macho
- Conjunto de chips: u-blox 8 UBX-M8030-KT
- · Frecuencia:

GPS: L1, 1575,4200 MHz

GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz

GALILEO E1, 1575,4200 MHz QZSS L1, 1575,4200 MHz

- Acepta las señales de hasta 72 satélites en el mismo tiempo
- Admite AssistNow en línea y fuera de línea, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS y MSAS)
- Ayudas NMEA 0183 Protocoles: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- · Auto Baud Rate de hasta 115200 bps
- Tasa de actualización:

GNSS único: 18 Hz (por ejemplo GPS solo)

Multi-GNSS: 10 Hz (por ejemplo GPS+GLONASS)

- Sensibilidad máx. -167 dBm
- Clase de protección IPX7
- · GPS LED- estado-indicador
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C
- Fuente de alimentación: 5 VCC
- Consumo de corriente: máximo 45 mA
- Arrangue en frio adentro alrededor 26 sec.
- Comienzo caliente adentro alrededor 1 sec.



- Precisión de posicionamiento: CEP (Circular Error Probable, es decir, Probabilidad de error circular) de 2,5 m y CEP de 2 m con SBAS
- Longitud del cable: aprox. 4,5 m
- Dimensiones (Ø x AL sin la rosca del tornillo): ca. 62 mm x 21 mm

Plataforma Sensor y ubicación de Microsoft (sitio web)

- Ventajas de las aplicaciones de Windows (por ejemplo, el tiempo, mapas, etc.)
- Compatibilidad con la API de la plataforma de ubicación GNSS (32 bits)

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- Para dispositivos con la función OTG y adaptador OTG opcional: Windows 10

Contenido del paquete

- Receptor USB 2.0
- Material de montaje: tuerca y arandela de acero inoxidable
- El CD de soporte de Navilock incluye el controlador y el manual del usuario

Image





