

Navilock Receptor multi-GNSS LVTTTL TRRS con conector estéreo NL-8008T u-blox 8

Descripción

El receptor multi-GNSS LVTTTL con conector estéreo de 4 contactos basado en el conjunto de chips u-blox 8 tiene una antena integrada que proporciona una alta sensibilidad.




1,5 m

Especificación técnica

- Conector: macho estéreo de 4 contactos y 3,5 mm LVTTTL TRRS
- Conjunto de chips u-blox 8 UBX-M8030-KT
- Frecuencia:
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
 - GALILEO E1, 1575,4200 MHz
 - QZSS L1, 1575,4200 MHz
- Acepta las señales de hasta 72 satélites en el mismo tiempo
- Admite AssistNow en línea y fuera de línea, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS y MSAS)
- Ayudas NMEA 0183 Protocolos: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate de hasta 115200 bps
- Tasa de actualización:
 - GNSS único: 18 Hz (por ejemplo GPS solo)
 - Multi-GNSS: 10 Hz (por ejemplo GPS+GLONASS)
- Sensibilidad máx. -167 dBm
- Clase de protección IPX6
- Magnatic, antideslizante en el fondo
- GPS LED- estado-indicador
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C
- Arranque en frío adentro alrededor 26 sec.
- Comienzo caliente adentro alrededor 1 sec.
- Precisión de posicionamiento: CEP (Circular Error Probable, es decir, Probabilidad de error circular) de 2,5 m y CEP de 2 m con SBAS
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 65 x 45 x 22 mm

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8, Linux Kernel 2.6
- Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm

Contenido del paquete

- Receptor LVTTTL
- Driver en CD
- Manual de usuario en CD-ROM

Número de elemento 62586

EAN: 4043619625864

Pais de origen: Taiwan, Republic Of China

Paquete: Retail Box



Image

