Navilock Récepteur NL-82001UOTG Micro USB 2.0 Multi GNSS UDR u-blox NEO-M8U 1,5 m

Description

Le récepteur USB 2.0 Multi GNSS OTG UDR de Navilock basé sur un chipset u-blox NEO-M8U dispose d'une antenne active intégrée ainsi que de capteurs à haute sensibilité tels qu'un accéléromètre 3D et un gyroscope 3D. Conjointement avec un appareil mobile, une détermination de position fiable est également possible lorsque le signal GNSS est interrompu.



N° produit 62873

EAN: 4043619628735

Pays d´origine: Taiwan, Republic Of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur : USB 2.0 Type Micro-B OTG mâle
- Chipset : u-blox NEO-M8U
- Fréquence :
  GPS : L1, 1575,4200 MHz
  GLONASS : L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
  BEIDOU COMPASS : B1, 1561,0980 MHz
  GALILEO : E1, 1575,4200 MHz
  QZSS : L1, 1575,4200 MHz
- Traite les signaux de jusqu'à 72 satellites en même temps
- Prend en charge AssistNow en ligne/hors connexion, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS et MSAS)
- Supporte les protocoles NMEA 0183 : GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Prend en charge UDR à partir de NMEA 4.1
- Auto Baud Rate jusqu'á 115200 bps
- Taux de mise à jour : jusqu'à 20 Hz
- Sensibilité maxi. -160 dBm
- Classe de la protection IPX6
- Face arrière antidérapante et magnétique
- LED-d'indication du statut GPS
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Alimentation : 5 V CC
- Consommation de courant : maxi. 45 mA
- Démarrage à froid en env. 26 secondes

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

• Démarrage à chaud en env. 1 seconde
• Précision de positionnement : 2,5 m CEP (Circular Error Probable : Écart circulaire probable) et 2 m CEP avec SBAS
• Longueur du câble : env. 1,5 m
• Dimensions (LxlxH) : env. 65 x 45 x 22 mm

Plateforme de détection et de localisation Microsoft (Site Web)
• Bénéficiez des applications Windows (telles que météo, cartes, etc.)
• Prise en charge de l'API plateforme de localisation GNSS (32 bits)

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6
- Un port femelle OTG USB Micro-B disponible

Contenu de l’emballage

- Récepteur USB 2.0 OTG
- CD d'assistance Navilock comprenant pilote et manuel d'utilisation

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.