

Delock USB 20 Gbps Câble USB Type-C™ mâle vers mâle PD 3.0 100 W E-Marker 1 m métal noir

Description

Ce câble USB4™ de Delock permet de connecteur divers appareils comme des smartphones, moniteurs, boitiers externes et stations d'accueil, via un port USB Type-C™ or Thunderbolt™ 3 d'un PC ou laptop. Le câble permet le transfert de données USB de même que DisplayPort et PCI Express.



1 m

USB4™ 20 Gbps

Le câble permet le transfert de données à une vitesse jusqu'à 20 Gbps en connectant des appareils USB4TM compatibles. Bien sûr, les appareils USB 3.2 ou USB 2.0 peuvent également être branchés.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).

Boitier métallique et serre-câble

Grâce à son élégant boitier métallique et un serre-câble des deux côtés, le câble est protégé de façon optimale contre les dommages de tous les jours.

N° produit 80024

EAN: 4043619800247 Pays d'origine: China

Emballage: Sac

polyvalent à fermeture

éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ mâle
- Rétrocompatible avec l'USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt™ 3
- · Chipset: E-Marker
- Connecteur avec logement en métal
- Câble avec protection textile
- Section de câble :

Ligne de données 32 AWG

Ligne d'alimentation 22 AWG

- Diamètre du câble : env. 5 mm
- · Contacts plaqués or

FEUILLE DE DONNÈES



- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps
- Résolution d'affichage jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)
- Prend en charge le protocole DisplayPort 1.4a
- Prend en charge DisplayPort Alt Mode 2.0
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 1 m

Contenu de l'emballage

• Câble USB

Image





General

Cable finishing:	textile coating
Spécifications techniques:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Débit de données:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	1 m
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	5 mm