

Delock Mini station d'accueil 8K Thunderbolt™ 3 - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

Description

Cette mini station d'accueil Thunderbolt™ 3 de Delock peut être connectée à une prise Thunderbolt™ 3 d'un ordinateur et fournit différentes interfaces. La sortie DisplayPort permet la connexion d'un écran 8K, la sortie HDMI une connexion d'un écran 4K, deux moniteurs de résolution 4K peuvent fonctionner simultanément. Deux prises USB intégrées permettent l'utilisation de périphériques, la connexion d'un casque, et un réseau Gigaoctet complète le dispositif.



Certified

N° produit 87789

EAN: 4043619877898

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un hub MST et il est compatible avec la configuration étendue de bureau de DisplayPort. Cela permet à plusieurs moniteurs d'être combinés en un grand affichage. Ainsi, la station d'accueil supporte une résolution maximum de jusqu'à 4K 60 Hz par moniteur.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 60 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger.

Plug & Play

Cet appareil peut être simplement branché et il est prêt immédiatement à être utilisé. Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire pour utiliser la station d'accueil.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou

la tablette et utilisée selon les besoins.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x Thunderbolt™ 3 mâle
 - 2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
 - 1 x DisplayPort femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Chipset : Intel Titan Ridge
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - DisplayPort jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort + HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- Prend en charge HDCP 2.2
- Prend en charge HDR
- Jack d'écouteurs : détection automatique OMTP ou CTIA standard
- Plug & Play
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- 2 x Témoin DEL
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 100 x 25 mm


Configuration système requise

- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil Thunderbolt™ 3
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Témoin DEL:	2 x

Interface

Connecteur 1:	1 x Thunderbolt™ 3 mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort femelle 1 x HDMI femelle
connecteur 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connecteur 4:	1 x prise casque 3,5 mm 4 broches

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	20 cm
Longueur:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Couleur:	noir