

Navilock Engine Module mini PCIe GPS TTL 4800 u-blox 6 Navilock

Kurzbeschreibung

Dieses hochwertige GNSS Modul bietet alle Funktionen eines GNSS Empfängers und lässt sich leicht in Ihre Systeme integrieren.



Artikel-Nr. 95924

EAN: 4043619959242

Ursprungsland: TAIWAN,
REPUBLIC OF CHINA

Verpackung:

Spezifikation

- Chipsatz u-blox 6
- Empfangsempfindlichkeit: -160 dBm tracking + navigation
- Updaterate: 1 - 5 Hz
- miniPCI Express TTL 4800bps Pin 45 RXD, Pin 47 TXD
- GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- Versorgungsspannungsbereich: 3,0 ~ 3,6 V (typ. 3,3 V)
- HF miniatur koaxial Buchse I-PEX Inc., MHF/U.FL kompatibel
- Temperatureinsatzbereich:
 - 40 °C ~ 85 °C ohne Batterie
 - 20 °C ~ 60 °C mit Batterie
- Stromaufnahme: 50mA
- Abmessungen: 26,8 x 30,0 x 2,8 mm

Packungsinhalt

- GNSS Modul

Abbildungen

