Navilock Engine Module mini PCIe GPS TTL 9600 u-blox 6 Navilock

Kurzbeschreibung

Dieses hochwertige GNSS Modul bietet alle Funktionen eines GNSS Empfängers und lässt sich leicht in Ihre Systeme integrieren.

Artikel-Nr. 95925

EAN: 4043619959259

Ursprungsland:

Verpackung:

Spezifikation

- Chipset u-blox 6
- Sensitivity: -160 dBm tracking + navigation
- Update rate 1 - 5 Hz
- MiniPCI Express TTL 9600 bps Pin 45 RXD, Pin 47 TXD
- GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- 3.0 ~ 3.6 V (typ. 3.3 V)
- RF connector IPEX, U.FL, mini coax
- Operation temperature:
  -40 °C ~ 85 °C without battery
  -20 °C ~ 60 °C with battery
- Current 50 mA
- 26.8 x 30.0 x 2.8 mm

Packungsinhalt

- GNSS Modul

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.